

古川工業の産業用バルブは、豊富な品揃えと 高品質・低価格・短納期に対応！

電動式偏心構造弁



当社の偏心構造弁は、日本下水道事業団仕様に対応し、設計製作されており、弁を全開した時に、弁体が弁箱壁面に移動して弁箱流路内に残らず、弁棒も流路をふさがらないため、流体の流れがスムーズに行われます。

適用呼び径：75mm～600mm(開閉駆動方式により異なる)
 開閉駆動方式：手動式、電動式、空気圧式の各種
 フランジ仕様：JIS 10Kフランジ、水道用フランジ

チルト式スイング 逆止弁



左図は、ガスバーナー弁で、既設機における更新において、機能・方式を変更せず、最新の機械技術を用いて、新しい操作部を開発対応しました。このように、あらゆる機能改造等も、お気軽にお問い合わせ下さい。

標準チルト式スイング逆止弁

フランジ仕様	呼び径
10Kフランジ	200mm～900mm (Max:1200mm)
水道用フランジ	200mm～700mm

EP付玉形弁



当社は、一般用バルブを海水に対しても同じ性能と耐久性を可能とするため、流電陽極方式の原理を応用した腐食防止装置付海水バルブを開発し、「EPバルブ」として対応しています。

対応弁種	呼び径
10K玉形弁	50mm～500mm
10K外ねじ仕切弁	50mm～1000mm
10Kスイング逆止弁	50mm～600mm

標準仕様品については、HPの製品案内を参照下さい。
 特殊仕様品については、下記へお気軽にお問い合わせ下さい。

古川工業株式会社

<http://www.furukawa-valve.co.jp/>

本社・工場
 〒522-0007 滋賀県彦根市古沢町726
 TEL: (0749)22-1800
 FAX: (0749)22-1154
 E-Mail: info@furukawa-valve.co.jp

東京支店
 〒104-0042 東京都中央区入船2-4-2
 TEL: (03)3551-0307
 FAX: (03)3551-3007
 E-Mail: info-tokyo@furukawa-valve.co.jp

フィリピンFVC
 Narra Road, Barrio San Antonio,
 San Pedro, Laguna Philippines
 TEL: +63.2.556.7838 FAX: +63.2.556.7944
 E-Mail: fvc@fvcphilippines.com